

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ODAL GRUS

Datert: 2016-08-22, revidert 2017-06-16

§ 1 PLANENS FORMÅL

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av og fortsatt drift i eksisterende uttak av Odal Grus

§ 2 HENVISNING TIL ANNEN LOV

Lov om kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 3 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER

Området er regulert til følgende formål, jf. Plan- og bygningslovens § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 2.ledd nr.1)

Steinbrudd og masseuttak (SM)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 2.ledd nr.2)

Kjøreveg (KV)

Annen veggrunn – grøntareal (AVG)

Grønnstruktur (§ 12-5 2.ledd nr.3)

Vegetasjonsskjerm (VS)

Sikringsone

Frisiktsone

Faresone

Høyspenningsanlegg

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG – STEINBRUDD OG MASSEUTTAK

4.1 Området skal benyttes til massetak/pukkverk og massedeponi for lagring og tilvirkning av produkt med grunnlag i steinmaterialene.

4.2 I området skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan og driftsplan.

- 4.3 Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa. Uttaket kan tas ned til en bunnkote på 125 m.o.h.
- 4.4 Uttaket skal sikres med permanent sikringsgjerde.
- 4.5 I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er nødvendige for driften av uttaket.
- 4.6 Palltrinn i avsluttende bruddvegg skal etterbehandles fortløpende når det er praktisk mulig. Trinnene skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og tilplantes med stedegen vegetasjon.
- 4.7 Sprenging i uttaket skal bare skje mandag- fredag mellom kl. 07.00-16.00. Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 06.00-16.00. Utlevering av produkter og innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00 – 13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.
- 4.8 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;
- Ekstraordinære forhold og arbeider som er pålagt utført på kveld/natt som gjør det nødvendig å sprengte og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom el.l) eller hente ut produkter (planlagte kveld/nattarbeider). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal føres.
 - Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele døgnet.
 - Ved behov for asfaltering utenom driftstidene (gjennomsnittlig ca. 3-5 ganger i året) kan finknuser og asfaltverk driftes.
- 4.9 Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9.

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7.

Støy fra drift i uttaket skal måles senest innen 1 år etter at denne reguleringsplanen er vedtatt. Hvis målingene viser at støy fra driften ligger utenfor grenseverdiene satt i forurensningsforskriftens kap. 30 § 30-7 skal de støyutsatte boligene tilbys lokal støyskjerming eller det skal gjøres andre tiltak som senker støyen slik at de ligger innenfor grenseverdiene. Nye målinger skal i så fall gjøres etter at tiltakene er ferdigstilt. Ved endringer i driften som gir mer støy til omgivelsene skal det gjøres nye støymålinger. Ved måling og beregning i forbindelse med valg av lokal støyskjerming skal det gjøres sumstøyvurderinger.

- 4.10 Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lager

av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Området skal i tørre perioder vannes for å unngå støvflukt.

- 4.11 Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av området.
- 4.12 Det er tillatt med produksjon og foredling av tilkjørte masser. Det tillates mottak av rene masser (ikke forurenset grunnmasse, stein, tegl – og murstein, ren betong uten armeringsjern, mindre mengder røtter) for oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder. Røtter kan ikke brukes til oppfylling, men til de kan kvernes og benyttes som vekstlag/topplag når området istandsettes. Det tillates mottak for midlertidig lagring av asfalt.
- 4.13 Det kan foregå produksjon av asfalt i området og det tillates også at det kan settes opp permanent lager for salt.
- 4.14 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 KJØREVEG (KV)

Vegen skal benyttes til kjøreveg.

5.2 ANNEN VEGGRUNN – GRØNTAREAL (AVG)

Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål. Alle sideinngrep skal istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR - VEGETASJONSSKJERM (VS)

Området skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt. Det er forbudt med flatehogst i skjermingsbeltet. Det tillates lagring av avdekkingsmasser i skjermingsbeltet og det tillates etablering av observasjonsbrønn.

Sikringsgjerde kan plasseres i skjermingsbeltet. Det tillates etablert adkomst til palltrinn og bruddkant i skjermingsbeltet. Adkomsten skal etableres skånsomt med minst mulig inngrep. Når de ikke lenger er i bruk skal de revegeteres.

§ 7 SIKRINGSSONE – FRISIKTSONE

Frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over nivået på de tilstøtende vegene.

§ 8 FARESONE – HØYSPENNINGSANLEGG

Faresone høyspenning reguleres i en bredde på 30 meter til hver side for traseens senterlinje. Rundt mastepunktene skal det settes igjen en «øy» med en avstand på 30 meter til mastene, i tillegg skal det være mulig å komme opp til mastene med lastebil og annet materiell.

§ 9 GENERELLE BESTEMMELSER

- 9.1 Når det igangsettes uttak i utvidet uttak skal det etableres en observasjonsbrønn i skjermingsbeltet og grunnvannstanden skal følges opp kontinuerlig. Dersom en ser at grunnvannstanden blir påvirket av uttak av fjellmasser skal en gjøre nærmere undersøkelser slik at endringen ikke vil gi negative konsekvenser for omgivelsene.
- 9.2 Sikkerheten for ny E16 skal ivaretas gjennom hele driftsperioden for uttaket. I forbindelse med revisjon av driftsplan, senest 6 mnd før ny E16 tas i bruk, skal det gjøres en sikkerhetsvurdering der en også ser på eventuelle avbøtende tiltak. Driftsplanen må dokumentere at uttaket ikke får noen konsekvenser for ny E16. Drivemåte for uttaket og evt. avbøtende tiltak nedfelles i driftsplanen for uttaket. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark skal være høringsinstanser.